

安全データシート			
製品名	DAIAMID® A5118CL Black		
バージョン	7.2		
作成年月日	2012/7/10		
改訂年月日	2026/8/6		

1. 化学物質等及び会社情報

化学品等の名称	ダイヤモンド®		
製品コード	A5118CL Black		
供給者の会社名	ダイセル・エボニック株式会社		
住所	〒163-0913 東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 新宿モノリス13階		
電話番号	東京本社	営業部	Tel 03-5324-6332
ファックス番号			Fax 03-5324-6336
電子メールアドレス			
緊急連絡電話番号	網干工場	品証・製品安全部	Tel 079-273-4965
推奨用途及び使用上の制限			

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

爆発物	分類対象外
可燃性ガス	分類対象外
エアゾール	分類対象外
酸化性ガス	分類対象外
高压ガス	分類対象外
引火性液体	分類対象外
可燃性固体	区分外
自己反応性化学品	分類対象外
自然発火性液体	分類対象外
自然発火性固体	区分外
自己発熱性化学品	区分外
水反応可燃性化学品	分類対象外
酸化性液体	分類対象外
酸化性固体	分類対象外
有機過酸化物	分類対象外
金属腐食性化学品	分類できない
鈍性化爆発物	分類対象外

健康に対する有害性

急性毒性(経口)	区分4
急性毒性(経皮)	区分4
急性毒性(吸入:気体)	分類対象外
急性毒性(吸入:蒸気)	分類対象外
急性毒性(吸入:粉じん)	分類できない
急性毒性(吸入:ミスト)	分類対象外
皮膚腐食性/刺激性	区分2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分2
呼吸器感受性	分類できない
皮膚感受性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	区分2
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分2(神経系)
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分3(気道刺激性)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分1(呼吸器)
誤えん有害性	分類できない

環境に対する有害性

水生環境有害性 短期(急性)	分類できない
水生環境有害性 長期(慢性)	分類できない
オゾン層への有害性	分類できない

GHSラベル要素

絵表示(ピクトグラム)



注意喚起語

危険有害性情報

危険
H372 長期にわたる、又は反復暴露による臓器の障害(呼吸器)
H302,H312,H315,H319,H361,H371,H335

注意書き

安全対策

P235,P280
P201,P202,P280
P260,P264,P270
P308+P313
P314
P407,P410,P413,P420
P405
P501

応急措置

保管

廃棄

安全データシート			
製品名	DAIAMID® A5118CL Black		
バージョン	7.2		
作成年月日	2012/7/10		
改訂年月日	2026/8/6		

他の危険有害性

物理的および化学的危険性
人の健康に対する有害な影響

消防法の指定可燃物。粉塵が発生した時は、粉塵爆発の危険性がある。
加熱されたポリマーによる火傷に注意。
粉塵、ガスの吸引を避けること。
パウダー状のため、粉塵となって吸入する場合がある。
換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。
吸引した場合：呼吸が困難な場合には空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
保護手袋を着用する事。
皮膚に付着した場合：水で洗う事。
環境への放出を避けること。

環境への影響

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別
化学名又は一般名
成分

混合物
共重合ポリアミド

名称	含有量%	CAS番号	官報公示整理番号
共重合ポリアミド	>95	-	登録済み化学物質
カーボンブラック	≤0.5	1333-86-4	5-3328

危険有害成分

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物 有害物

名称	CAS番号	政令番号	政令名称	含有量%
カーボンブラック	1333-86-4	規則別表第2の403	カーボンブラック	≤0.5
ε-カプロラクタム	105-60-2	規則別表第2の188	ε-カプロラクタム	≤3.0

化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)

第一種指定化学物質

名称	含有量%	CAS番号	官報公示整理番号
ε-カプロラクタム	≤3.0	105-60-2	5-1097

4. 応急措置

吸入した場合
皮膚に付着した場合
眼に入った場合
飲み込んだ場合

溶融物からでるガスを吸って気分が悪くなった場合は、直ちに新鮮な空気のある場所に移し回復を待つ。
回復しないときは医者 の 診断を受ける。
溶融物の場合はただちに清浄な水で冷やす。
皮膚上の固まった樹脂を無理に剥がさない。火傷があれば医師の診断を受ける。
溶融物の場合は、ただちに清浄な水で十分に冷やすと同時に洗浄し、コンタクトレンズをしていれば外し医者 の 診断を受ける。
通常の固体の場合は、ただちに清浄な水で洗浄し、不快感などの異常が残るようであれば医者 の 診断を受ける。
直ちに吐かせる。もし大量に飲み込んだり、不快感が残る場合は医者 の 診断を受ける。

5. 火災時の措置

適切な消火剤
使ってはならない消火剤
火災時の特有の危険有害性
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
特有の消火方法

水、泡沫消火剤、粉末消火剤、炭酸ガスなどのいずれの消火剤でも使用が可能。
棒状注水
燃焼すると、炭酸ガスと水の他に、一酸化炭素や熱分解生成物、有毒なガスや蒸気が発生する恐れがある。
消火の際は防毒マスクや保護具を使用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
環境に対する注意事項
封じ込め及び浄化の方法及び機材
二次災害の防止策

通常状態では速やかに、回収して処分する。
道路や床にこぼしたときは、すべる危険性がある。
排水等から流出すると、海洋生物、鳥類が摂取するなど、環境汚染の原因となる。
箒や掃除機などで全量回収する。必要に応じて排水口などに堰を設けるなど漏出を防ぐ。
回収したものは、廃棄・処分するまで、容器に保管する。周りの着火源となるものを取り除く。

安全データシート		
製品名	DAIAMID® A5118CL Black	
バージョン	7.2	
作成年月	2012/7/10	
改訂年月	2026/8/6	

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い 技術的対策	常温では引火爆発の恐れはないが、使用時など、近くで火気をみだりに使用しないこと。 床上にこぼれたパウダー等は、放置すると足元が滑って転倒を招く恐れがあるので、速やかに清掃除去すること。 成型作業では加熱溶融によって発生するガスを排出するための有効な局所排気装置などを設置し、ガスを吸入しない様にする。 高温になった樹脂には、直接触れないようにすること。 加工機内に、樹脂を高温の状態です長時間滞留させないこと。 静電気を帯びやすいので、必要に応じて適切な静電気除去対策をとること。 二次加工等で粉塵が発生した時には粉塵爆発に対する予防を講ずること。 保管する容器・包装を破損させないこと。 包装袋を鋭角なものと接触させたりしないこと。 樹脂の入った包装袋はできるだけ丁寧に扱い、落下させたりして破損しないこと。
火災・爆発の防止 安全取扱い注意事項	火気、熱源、着火源から離れた場所に保管すること。 帰属する市町村の条例等に従って取り扱うこと。 (消火設備、屋内貯蔵取扱所など) 高く積み上げると荷崩れを起こす危険がある。 特に指定はない。
保管条件 安全な保管条件	
安全な容器・包装材料	

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度	製品: 設定されていない。
許容濃度	製品: 製品としては設定されていないが、第3種粉塵が採用できる (参考) 第3種粉塵 吸引性粉塵: 2mg/m³, 総粉塵: 8mg/m³ (2024) ACGIH ε-カプロラクタム TLV-TWA 吸引性粉塵: 5mg/m³ (2017)
設備対策	成形加工で高温加工するときには、ガスが発生する可能性がある。 良好な作業環境を得るための局所排気装置などを設置すること。
保護具 呼吸器用保護具	必要に応じ適宜、次の保護具を着用する。 高温のガスを吸入する可能性のある場所で作業する時は、有機用ガスマスクの着用が望ましい。 添加剤を含めて粉塵が発生する可能性のある場所で作業する場合は、防塵マスクの着用が望ましい。
手の保護具	保護手袋。溶融した樹脂を扱う時には、火傷防止のための耐熱手袋着用のこと。
眼の保護具	保護眼鏡。溶融した樹脂を扱う時には、火傷防止のための保護眼鏡、或いはゴーグル着用のこと。
皮膚および身体への保護具	溶融した樹脂を扱う時には、火傷防止のため長袖の衣服を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態	固体 パウダー状
物理状態	黒色
色	わずかに樹脂特有の臭気あり。
臭い	
融点・凝固点	90~160℃ (DSC法)
沸点又は初留点及び沸点範囲	測定項目に該当せず
可燃性	可燃性固体: 区分外
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	粉塵爆発の危険性あり。
引火点	知見なし
自然発火点	350℃以上
分解温度	300℃以上
pH	測定項目に該当せず
動粘性率	測定項目に該当せず
溶解度	測定項目に該当せず
n-オクタノール／水分分配係数(log値)	測定項目に該当せず
蒸気圧	測定項目に該当せず
密度及び／又は相対密度	1.0~1.2g/cm ³
相対ガス密度	測定項目に該当せず
粒子特性	測定項目に該当せず
その他データ	

10. 安定性及び反応性

反応性	なし
化学的安定性	通常の扱いにおいては常温で安定。
危険有害反応可能性	なし
避けるべき条件	加熱して成形加工する時に300℃以上で滞留させない。
混触危険物質	特になし。
危険有害な分解生成物	燃焼すると、炭酸ガスと水の他に、一酸化炭素や熱分解生成物、有毒なガスや蒸気が発生する恐れがある。

安全データシート			
製品名	DAIAMID® A5118CL Black		
バージョン	7.2		
作成年月日	2012/7/10		
改訂年月日	2026/8/6		



11. 有害性情報

急性毒性(経口)	ε-カプロラクタム	区分4	経口 LD50 1,475mg/kg(ラット)
急性毒性(経皮)	ε-カプロラクタム	区分4	経口 LD50 1,410mg/kg(ウサギ)
急性毒性(吸入:気体)			
急性毒性(吸入:蒸気)			
急性毒性(吸入:粉じん、ミスト)			
皮膚腐食性/刺激性	ε-カプロラクタム	区分2	軽度の刺激性あり(ウサギ)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	ε-カプロラクタム	区分2	中程度の刺激性あり(ウサギ)
呼吸器感作性			
皮膚感作性			
生殖細胞変異原性			
発がん性			
生殖毒性	ε-カプロラクタム	区分2	
生殖毒性・授乳影響			
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	ε-カプロラクタム	区分2	臓器の障害の恐れ(神経系)
	ε-カプロラクタム	区分3	臓器の障害の恐れ(気道刺激)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	ε-カプロラクタム	区分1	臓器の障害の恐れ(呼吸器)
誤えん有害性			

12. 環境影響情報

生態毒性	水生環境有害性(短期/急性)	ε-カプロラクタム	区分外
	水生環境有害性(長期/慢性)	ε-カプロラクタム	区分外
残留性・分解性			
生態蓄積性			
土壤中の移動性			
オゾン層への有害性			

13. 廃棄上の注意:

残余廃棄物および汚染容器・包装
残余廃棄物

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃掃法)の産業廃棄物、廃プラスチック類に該当する。
廃棄物は所属する地方自治体の条例などに従って処分すること。
焼却処理する時は、管理された焼却設備を用いて、廃掃法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法に沿って処理すること。
焼却時には有毒なガスが発生する可能性があるため、換気に注意すること。

汚染容器及び包装

14. 運送上の注意

国際規制	該当せず
国連番号	
品名(国連輸送名)	
国連分類	
副次危険	
容器等級	
海洋汚染物質	
MARPOL73/78附属書II及び	
IBCコードによるばら積み	
輸送される液体物質	
その他の安全対策	
国内規制	該当せず
海上規制情報	
航空規制情報	
陸上規制情報	
特別な安全上の対策	空気輸送の場合は静電気に対する安全対策を実施する。
その他(一般的)注意	梱包袋が破れないように乱暴な取り扱いをさける。水濡れに注意する。 荷ぐずれ防止を確実にこころなう。 道路や床にこぼれたパウダー等は、放置すると足元が滑って転倒を招く恐れがあるので、速やかに清掃除去すること。 排水系に漏出した場合、河川や海の環境に影響を与えるので必ず回収処理する。
緊急時応急措置指針番号	

安全データシート			
製品名	DAIAMID® A5118CL Black		
バージョン	7.2		
作成年月日	2012/7/10		
改訂年月日	2026/8/6		

15. 適用法令

労働安全衛生法	名称等を通知すべき危険物 有害物				
	名称	CAS番号	政令番号	政令名称	含有量%
	カーボンブラック	1333-86-4	規則別表第2の403	カーボンブラック	≤0.5
	ε-カプロラクタム	105-60-2	規則別表第2の188	イブシロン-カプロラクタム	≤3.0
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)	第一種指定化学物質				
	名称	含有量%	CAS番号	官報公示整理番号	
	ε-カプロラクタム	≤3.0	105-60-2	5-1097	
毒物及び劇物取締法	該当せず				
労働基準法	該当せず				
化審法	製品	登録済 一般化学物質			
化審法	ε-カプロラクタム	優先評価化学物質 (法第2条第5項)			
消防法	指定可燃物 (合成樹脂)				
大気汚染防止法	ε-カプロラクタム	有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質			
水質汚濁防止法	該当せず				
水道法	該当せず				
下水道法	該当せず				
海洋汚染防止法	該当せず				
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	産業廃棄物、廃プラスチック類に該当				
外国為替および外国貿易法	輸出貿易管理令 別表1の16				

16. その他の情報

引用文献	JIS Z7253:2019 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート 樹脂ペレット漏出マニュアル: 日本プラスチック工業連盟発行、1993年		
制約事項	本製品安全データシートは現時点における当社の知見に基づき、安全性確保の観点から記載されたものです。 従ってこの安全データシート記載の内容が、本製品の特性を保証したものでない旨をあらかじめご承知おきください。		
記載事項内容の問い合わせ	ダイセル・エボニック株式会社	網干工場	品証・製品安全部
	電話 079-273-4965		